

IPC-601MB-9A78 英特尔酷睿 6 代 7 代 H110 芯片组 4 网口 4 串口多 USB 多显 16 路 GPIO 嵌入式壁挂工业控制计算机



- 支持英特尔酷睿六代、七代 I3/I5/I7 高性能处理器
- 英特尔 H110 芯片组
- 支持 2/4 个独立 Intel I-211 千兆网口
- 支持多串口, 4 个串口(其中 1 个可设置 RS232/422/485)
- 支持多 USB, 4 个 USB3.0 接口, 5 个 USB2.0 接口
- 支持多显示接口 2DVI+HDMI 多屏显示

标准配置

机 箱	嵌入式壁挂工业机箱
主 板	MS-98K1 Intel H110 芯片组 MINI-ITX 工业主板
C P U	Intel I5-6500 (G4400/I3-6100/I7-6700/I3-7100/I5-7500/I7-7700 CPU 可选)
内 存	4G DDR4 (8G/16G/32G DDR4 可选)
硬 盘	1T (2T/4T 机械硬盘, 128G/256G/512G 电子盘可选)
电 源	可选 150W 适配器

详细参数

芯片组	Intel H110 芯片组
C P U	LGA1151 构架, 支持英特尔酷睿六代、七代 I3/I5/I7 处理器
内 存	2*260pin SO-DIMMs DDR4 2133/2400MHz 内存插槽, 最大支持 32G
显 示	2 个 DVI-D 接口, 1 个 HDMI
硬 盘	1 个 2.5 寸硬盘位, 1 个 M.2
网 口	4 个 Intel I211-AT 千兆网口
扩 展	1 个 Mini-PCIe 1 个 M.2

串 口 4 个 COM 接口（1 个 RS232/422/485 接口，4 个 RS232 接口）

U S B 4 个 USB3.2 接口，5 个 USB2.0 接口

前面板接口 4 个串口，1 个电源开关，1 个硬盘指示灯，1 组 4PIN 外接开关

后面板接口 2 个 DVI-D 接口 1 个 HDMI 4 个千兆网口、4 个 USB3.0 接口、4 个 USB2.0 接口

看 门 狗 软件可编程支持 1~255 秒系统复位

操作系统 Windows 7 (32/64-bit) Windows 8.1 (64-bit) Windows 10 (64-bit)

应用环境 操作温度/湿度 -10~70℃ 10~90% 无结露

存储温度/湿度 -20~80℃ 10~90% 无结露

认 证 电磁兼容 CE / FCC

机箱尺寸 200*177.8*60mm（宽*深*高）

整机重量 约 2 公斤