

IPC-608-98N9 壁挂式 7 槽位工控机英特尔酷睿 10 代 W480E 芯片组 2PCI 双 GPU 显卡多网口 10 串口  
13USB 板载 TPM 多显示接口嵌入式桌面安装图像处理器系统视频监控服务器工作站原装工业计算机

产品型号：IPC-608-98N9



- 支持英特尔酷睿十代 I3/I5/I7 处理器
- 英特尔 W480E 芯片组
- 支持多网口，6 个 Intel 千兆网口
- 支持多串口，10 个串口（2 个可设置 RS232/422/485）
- 支持多 USB，8 个 USB3.2 接口，5 个 USB2.0 接口
- 支持多显示接口 VGA+HDMI+DP
- 支持多扩展模式，2 个 PCIe X16, 3 个 PCIeX4, 2 个 PCI

标 准 配 置	机 箱	IPC-608 壁挂式工业机箱
	主 板	MS-98N9 Intel W480E 芯片组工业母板
	C P U	Intel I5-10500 (G5400/I3-10100/I7-10700K/I9-10900K CPU 可选)
	内 存	8G DDR4 (16G/32G/64G/128G DDR4 可选)
	硬 盘	128G (1T/2T 机械硬盘, 256G/512G M.2 可选)
	电 源	FSP 400W 工业电源
详 细 参 数	芯片组	Intel W480E 芯片组
	C P U	LGA1200 构架, 支持英特尔酷睿 10 代 I3/I5/I7 处理器
	内 存	4*288pin DDR4 2933MHz 内存插槽, 最大支持 128G
	显 示	1 个 VGA 接口, 1 个 HMDI 接口, 1 个 DP 接口
	硬 盘	4 个 SATA3.0 3 个 M.2
	网 口	3 个 Intel I210-AT 千兆网口, 1 个 Intel I219-LM 千兆网口

扩展	2 个 PCI-E *16 插槽, 3 个 PCI-E *4 插槽, 2 个 PCI
串口	10 个 COM 接口 (2 个 RS232/422/485 接口, 8 个 RS232 接口)
U S B	8 个 USB3.0 接口, 5 个 USB2.0 接口
前面板接口	预留 2 个前置 USB2.0 接口、预留 1 个电源按键
后面板接口	1 个 VGA 接口、1 个 HDMI 接口、1 个 DP 接口、4 个千兆网口、10 个串口、8 个 USB3.0 接口、5 个 USB2.0 接口、3 个音频接口、1 个并口、16 路 GPIO (8 路 GPO, 8 路 GPI)
音 频	1 个 line-out 接口, 1 个 line-in 接口, 1 个 Mic-in 接口
声 卡	Realtek ALC888S-VD2-GR Audio Codec
电 源	400W 额定功率
看 门 狗	软件可编程支持 1~255 秒系统复位
操作系统	Windows 10 (64-bit) Linux Kernel 5.X
应用环境	操作温度/湿度 -10~70℃ 10~90% 无结露 存储温度/湿度 -20~80℃ 10~90% 无结露
认 证	电磁兼容 3C /CE / FCC
机箱尺寸	330*406*196mm (宽*深*高)
整机重量	约 12 公斤