

PPC-615-98K1 15.6 寸全视角全平面电容触摸酷睿 6 代 7 代板载 4 网口高性能工业平板电脑一体机



- 15.6 寸液晶屏，LED 背光，全视角可视度，前面符合 IP65 防水防尘等级，纯平面设计，多点式电容触摸屏，屏幕反应更加灵敏，让用户在使用的过程中体验感更好。
- 高强度铝镁合金材质，钣金结构，支持嵌入式面板安装，支持 VESA 75/100 安装
- 高性能 H110 芯片组，支持 I3/I5/I7 桌面式高性能 CPU 可选
- 可选 Mini PCIe 扩展卡，扩展 3G/4G/WIFI/蓝牙无线扩展
- 支持 2.5" HDD 和 M.2 SSD，
- 板载 4 个 INTEL 千兆网口，4 个串口，8 个 USB，支持多显示接口 2DVI+DP 多屏显示
- 支持 DC-in 12V-24V 电压输入，具有反接保护措施

显 示 屏	屏幕类型	15.6 寸 LED 背光液晶屏 分辨率 1366×768
	背光类型	LED /寿命 50000h
	背光光度	300cd/m ²
触	类 型	15.6 全平面 10 点触控电容屏

摸 屏	寿 命	点击 20000 万次 表面硬度: >6H	
	透光率	85%以上	
系 统 参 数	C P U	酷睿 6 代 7 代桌面式 I3/I5/I7 CPU MAX. 65W	
	内 存	支持 DDR4 4G/8G/16G/32G 内存	
	显 示	2 个 DVI+1DP	
	硬 盘	1 个 2.5 寸硬盘位, 1 个 M.2 接口	
	网 络	板载 4 个 INTEL 千兆网口	
	扩 展	1 个全长 Mini-PCI-E 插槽 (可扩展 3G/4G/WIFI 无线网卡) 1 个 M.2	
	串 口	4 个 COM 接口 (COM1 可选 RS232/422/485)	
	U S B	8 个 USB 接口 (其中 4 个 USB3.2)	
	电 源	DC IN 12-24V (选配 150W 适配器)	
	看 门 狗	软件可编程支持 1~255 秒系统复位	
	操 作 系 统	Windows 7 (32/64-bit)	Windows 8.1 (64-bit)
		Windows 10 (64-bit)	
		Linux Fedora 23	Linux Ubuntu 16.04
	应 用 环 境	操作温度/湿度	0~50℃ 10~90% 无结露
		存储温度/湿度	-30~70℃ 10~90% 无结露
	尺 寸	249.3 x 400.1 x 75.4mm	
安 装 方 式	嵌入式和 VESA 75 x 75mm 100 X 100mm 安装		
整 机 重 量	约 3 公斤		

实物相片



尺寸图:

