

# IPC-605-98H1 壁挂式单面 I/O 工控机英特尔酷睿 4 代 H81 芯片组多网口 6 串口 8USB 多显嵌入式工业计算机

产品型号：IPC-605-98H1



- 支持英特尔酷睿四代 I3/I5/I7 处理器
- 英特尔 H81 芯片组
- 支持多网口，2/4 个 Intel 千兆网口
- 支持多串口，6/10 个串口（其中 2 个可设置 RS232/422/485）
- 支持多 USB，2 个 USB3.0 接口，8 个 USB2.0 接口
- 支持多显示接口 2 个 VGA，1 个 DVI，1 个 HDMI
- 支持多扩展模式，2 个 MINI-PCIe

标准配置	机箱	IPC-605 壁挂式工业机箱
	主板	MS-98H1 Intel H81 芯片组 MINI-ITX 工业主板
	CPU	Intel I5-4460 (G1820/I3-4130/I7-4770/CPU 可选)
	内存	4G DDR3 8G/16G/32G DDR3 可选)
	硬盘	64G (1T/2T 机械硬盘，128G/256G/512G M-SATA 可选)
	电源	FSP 250W 工业电源
详细参数	芯片组	Intel H81 芯片组
	CPU	LGA1150 构架，支持英特尔酷睿四代 I3/I5/I7 处理器
	内存	2*204pin DDR3 1066/1333/1600MHz 内存插槽，最大支持 16G
	显示	2 个 VGA 接口，1 个 DVI-D 接口，1 个 HDMI 接口

硬 盘	2 个 SATA3.0 1 个 M-SATA
网 口	2 个 Intel I211-AT 千兆网口
扩 展	2 个 Mini-PCIe(其中一个可支持 M-SATA)
串 口	10 个 COM 接口 (2 个 RS232/422/485 接口, 6 个 RS232 接口)
U S B	2 个 USB3.0 接口, 6 个 USB2.0 接口
前面板接口	预留 2 个前置 USB2.0 接口、预留 1 个电源按键
后面板接口	2 个 VGA 接口、1 个 DVI-D 接口、1 个 HDMI 接口、2 个千兆网口、10 个串口、 2 个 USB3.0 接口、6 个 USB2.0 接口、1 个 PS/2 接口、8 路 GPIO(4 路 GPO, 4 路 GPI)
电 源	250W 额定功率
看 门 狗	软件可编程支持 1~255 秒系统复位
操作系统	Windows XP (32/64-bit) Windows 7 (32/64-bit) Windows 8.1 (64-bit)
应用环境	操作温度/湿度 -10~70°C 10~90% 无结露 存储温度/湿度 -20~80°C 10~90% 无结露
认 证	电磁兼容 CE / FCC
机箱尺寸	223*216*115mm (宽*深*高)
整机重量	约 5 公斤