

IPC-601-H110 壁挂式单面 I/O 工控机英特尔酷睿 6 代 7 代 H110 芯片组 4 网口 4 串口 9USB 多显 16 路

GPIO 嵌入式工业计算机



- 支持英特尔酷睿六代、七代 I3/I5/I7 高性能处理器
- 英特尔 H110 芯片组
- 支持 2/4 个独立 Intel I-211 千兆网口
- 支持多串口, 4 个串口(其中 1 个可设置 RS232/422/485)
- 支持多 USB, 4 个 USB3.0 接口, 5 个 USB2.0 接口
- 支持多显示接口 2DVI+HDMI 多屏显示

标准配置	机箱	IPC-601 嵌入式工业机箱
	主板	MS-98K1 Intel H110 芯片组 MINI-ITX 工业主板
	CPU	Intel I5-6500 (G4400/I3-6100/I7-6700/I3-7100/I5-7500/I7-7700 CPU 可选)
	内存	4G DDR4 (8G/16G/32G DDR4 可选)
	硬盘	1T (2T/4T 机械硬盘, 128G/256G/512G 电子盘可选)
	电源	可选 150W 适配器
详细参数	芯片组	Intel H110 芯片组
	CPU	LGA1151 构架, 支持英特尔酷睿六代、七代 I3/I5/I7 处理器
	内存	2*260pin SO-DIMMs DDR4 2133/2400MHz 内存插槽, 最大支持 32G
	显示	2 个 DVI-D 接口, 1 个 HDMI
	硬盘	1 个 2.5 寸硬盘位, 1 个 M.2
	网口	4 个 Intel I211-AT 千兆网口

扩展	1 个 Mini-PCIe 1 个 M.2
串口	4 个 COM 接口（1 个 RS232/422/485 接口，4 个 RS232 接口）
USB	4 个 USB3.2 接口，5 个 USB2.0 接口
前面板接口	预留 2 个前置 USB2.0 接口
后面板接口	2 个 DVI-D 接口 1 个 HDMI 4 个千兆网口、4 个串口、4 个 USB3.0 接口、2 个 USB2.0 接口、16 路 GPIO
看门狗	软件可编程支持 1~255 秒系统复位
操作系统	Windows 7 (32/64-bit) Windows 8.1 (64-bit) Windows 10 (64-bit)
应用环境	操作温度/湿度 -10~70℃ 10~90% 无结露 存储温度/湿度 -20~80℃ 10~90% 无结露
认证	电磁兼容 CE / FCC
机箱尺寸	232.8*176.4*67mm（宽*深*高）
整机重量	约 2.15 公斤