

MS-9A89-L3 板载英特尔酷睿 8 代 I7-8665UE 高性能无风扇低功耗多网多串口嵌入工业控制主机



产品特点

- 板载英特尔酷睿 I7-8665UE 处理器，
- 支持 2.5" HDD 和 M.2 电子盘
- 支持 DC-in 宽压 12V-24V 电压输入
- 板载 4 个 Intel 千兆网口
- 支持 4 个串口（可设置 RS232/422/485）
- 支持多 USB，其中 4 个 USB3.2
- 良好的无风扇散热设计，-10~60 度宽温稳定运行

标 准 配 置	C P U	板载英特尔酷睿 I7-8665UE 处理器
	内 存	8G DDR4（16G/32G DDR4 可选）
	硬 盘	128G M.2（256G/512G 可选）
	电 源	DC-in 12-24V 宽压供电
详 细	C P U	板载英特尔酷睿 I7-8665UE 处理器
	内 存	1*260 pin DDR4 2400MHz 内存插槽，最大支持 32G

参 数	显 示	1 个 HDMI 接口, 1 个 DP 接口
	硬 盘	1 个 2.5" HDD/SSD , 1 个 M.2 接口
	网 络	3 个 Intel I210-IT 千兆网口, 1 个 Intel I219-LM 千兆网口
	扩 展	1 个 M.2 M Key
		1 个 M.2 B Key
		1 个 M.2 E Key
	C O M	4 个 COM 接口 (可设 RS232/422/485)
	U S B	4 个 USB 3.2 接口、4 个 USB 2.0 接口
	面板接口	1 个 DP 接口、1 个 HDMI 接口、4 个千兆网口、4 个 USB3.0 接口、1 个 DC-in 12-24V 电源接口、预留 2 个天线接口
	看 门 狗	软件可编程支持 1~255 秒系统复位
	操作系统	Linux Fedora 29
		Linux Ubuntu 18.04
		Windows 10 (64-bit)
应用环境	操作温度/湿度 -10~60℃ 10~90% 无结露	
	存储温度/湿度 -20~80℃ 10~90% 无结露	
认 证	电磁兼容 CE / FCC / RCM / VCCI / BSMI	
机箱尺寸	186*130*66mm (宽*深*高)	
整机重量	约 1.45 公斤	